



- schlankes Schwannenhalsmikrofon in Kondensatortechnik mit auf die optimale Sprachübertragung abgestimmte Akustik
- hohe Rückkopplungssicherheit
- funktioneller Kaskadenschwanenhals
- Oberflächendesign matt schwarz (weiß auf Sondervariante)
- flexible Montagemöglichkeiten durch umfangreiches Sonderzubehör
- Einsatz als Rednermikrofon für Konferenzanlagen, Schulen und Kirchen. Für Sprechstellen in Public-Address-Installationen sowie Voice Input/Output Applikationen.
- typischer Besprechungsabstand 30–120 cm
- C 580 E1 ist steckbar mit integriertem Phantomspeiseadapter

## Technische Daten

Wandlerprinzip:	Kondensatorwandler mit Permanentladung
Richtcharakteristik:	Hyperniere
Übertragungsbereich:	60–15000 Hz
Empfindlichkeit:	15 mV/Pa
Elektrische Impedanz:	600 Ohm
Nennabschlußimpedanz:	$\geq 2000$ Ohm
Grenzschalldruckpegel:	125 dB SPL
Geräuschspannungsabstand:	64 dB (A)
Speisung:	Phantomspeisung 9–52 V
Stromaufnahme:	$\leq 2$ mA
Anschlußstecker:	XLR 3-pol.
Abmessungen:	13 mm $\varnothing$ 451 mm lang
Gewicht: netto/brutto	145 g/255 g
Einzelverpackungsmaß:	250 x 150 x 55 mm

## Mitgeliefertes Zubehör

### C 580 E1

Montagematerial  
W 580

Windschutz  
Einbaukupplung

PS3F-Lock XLR

### Empfohlenes Zubehör

ST 5

Tischstativ

ST 15

Tischstativ

B 18

Batteriespeisegerät

N 62E

Netzgerät

N 66E

Netzgerät

## Bestelldaten / Bestellnummer

C 580 E1 Mikrofon

2327Z0014

B 18 Batteriespeisegerät

2198Z0002

N 62E Netzgerät

6000H0360

N 66E Netzgerät

6000H0361

