

Mobile Rahmenleinwand 2m x 3m WS-0-Fastfold

Schnell montierbare Mobilleinwand mit faltbarem Rahmen, zwei einzelnen Füßen und losem Tuch.

Im stabilen Tragekoffer mit Rollen ist die Leinwand materialschonend verstaut und benötigt relativ wenig Platz. Schneller Aufbau durch Werkzeuglose Montage. Sie besitzt einen stabilen selbstrastenden Aluminiumrahmen aus quadratischen 32 mm Aluminiumrohren. Mit den beidseitig anschraubbaren Standfüßen hat sie einen stabilen Stand und ist in 15 cm Schritten höhenverstellbar. Das Tuch wird an der Frontseite mit Druckknöpfen befestigt und hat einen 5 cm breiten schwarzen Rand.



- ✓ Bitte beachten Sie sorgfältig die Aufbauanleitung!
- ✓ Zum Aufbau benötigen Sie zwei Personen und eine kleine Leiter!
- ✓ Gehen Sie behutsam um mit der Leinwand (keine Beschmutzung) und den Aluminiumgestellen

Öffnen Sie den Transportkoffer und entnehmen Sie die Schutzhülle, die Zwischenplatte und die drei Elemente aus Aluminium (1 Rahmen + 2 Ständer).

Legen Sie den auseinandergefalteten Rahmen auf den Boden. Für das spätere Wiederzusammenfalten des Rahmens achten Sie bitte auf die Reihenfolge. Klappen Sie den Rahmen auseinander, dabei rastet der Rahmen ein in den Ecken ein. Achten Sie darauf, dass die Druckknöpfe nach oben zeigen.



Ist der Rahmen komplett montiert, können Sie das Leinwandtuch auf den Rahmen aufknöpfen. Um das Befestigen des Tuches zu erleichtern, knöpfen Sie erst die Leinwand auf einer der kurzen Seiten fest. Befestigen Sie nun die Leinwand auf der gegenüberliegenden kurzen Seite. Nun können Sie die Leinwand auch an den langen Seiten befestigen. Wenn Sie den Rahmen auf den Boden legen, achten Sie darauf, dass der Untergrund trocken und sauber ist.

Nachdem Sie die Leinwand nun befestigt haben, können Sie die beiden Ständer mittels der sechs-Kurbelschrauben an den Rahmen befestigen (bitte nicht mit Gewalt festziehen). Am Rahmen sind mehrere Gewindebohrungen angebracht, dadurch sind verschiedene Höheneinstellungen möglich. Damit stellen Sie die optimale Sichthöhe für Ihr Publikum ein.

Bei der Demontage verfahren Sie genau in umgekehrter Reihenfolge. Das robuste Leinwandtuch falten Sie beim Abbau einfach zusammen. Dadurch nimmt es keinen Schaden. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Aluteile wieder ordnungsgemäß zuerst in die Transportbox legen und erst dann das Tuch in der Schutzhülle.



