

PA 15/3



Techn. Daten

Nennbelastbarkeit: 200 W Sinus
Schalldruck 1W/1m: 102 dB
max. Schalldruck: 125 dB
Impedanz: 8 Ohm
Trennfrequenz: 1 kHz / 6 kHz (18 dB/Okt.)
Automatischer Schutz für Mittel- und
Hochtöner
Hochtöner in der Lautstärke regelbar

PA 15/3

The PA 15/3 is the centrepiece of our speaker cabinet programme. It is fully suitable for PA use, has clean, powerful bass reproduction, clear mids and clean tops.

There's no point in using lots of words to describe it. The best thing to do is to test it in comparison with other makes.

The sound pressure in the bass range can be boosted by stacking or in combination with the TSW 215 sub-woofer.

Specifications:

Nominal capacity: 200 W.
Sound Pressure 1 W./1 m.: 102 dB
Max. SPL: 125 dB
Impedance: 8 Ohms
Separation Frequencies: 1 kHz / 6kHz (18dB/oct.)
Automatic protection for mids and tops
Tweeter volume adjustable

PA 15/3

Die PA 15/3 ist das Kernstück unseres Boxenprogramms. Sie ist voll PA-tauglich, hat eine saubere kräftige Baßwiedergabe, klare deutliche Mitten und saubere Höhen.

Über sie viele Worte zu verlieren ist überflüssig. Am besten antesten im direkten Vergleich zu anderen Fabrikaten.

Durch Stacking oder durch Kombination mit dem Subwoofer TSW 215 kann man den Schalldruck im Baßbereich noch deutlich steigern.

